

**Ficha de datos de seguridad**  
according to OSHA HCS, NOM 018-STPS-2015, HPR Schedule 1

fecha de impresión 31.10.2022

Número de versión 6

Revisión: 26.10.2022

**\* 1 Identificación de la sustancia / mezcla y de la sociedad / empresa**

- **Identificador del producto:** Liquid Caustic Soda 20-25%
- **Sinónimos:** Sodium Hydroxide 20-25%
- **Uso del producto:**  
Base química fuerte para la fabricación de pulpa y papel, textiles, agua potable, jabones y detergentes.
- **Fabricante/proveedor**  
Formosa Plastics Corporation, Texas  
201 Formosa Drive  
Point Comfort, TX 77978 USA  
+1 (361) 987-7000  
E-Mail: MSDS@fpcusa.com
- **División empresarial:** Chlor-Alkali
- **Número de teléfono en caso de emergencia**  
En caso de una emergencia química, póngase en contacto con CHEMTREC (24 horas) en:  
+1 (800) 424-9300 (Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Islas Vírgenes)  
+1 (703) 527-3887 (Internacional y Marítimo)

**\* 2 Identificación de los peligros**

- **Clasificación de la sustancia o de la mezcla**  
Corr. cut. 1A H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.  
Les. oc. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.

- **Pictogramas de peligro**



GHS05

- **Palabra de advertencia:** Peligro
- **Indicaciones de peligro**  
H318 Provoca lesiones oculares graves.  
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- **Consejos de prudencia:**
  - P260 No respirar la niebla.
  - P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  - P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  - P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ ducharse.
  - P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración.
  - P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  - P309+P311 EN CASO DE exposición o si se encuentra mal: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
  - P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

( se continua en página 2 )

# Ficha de datos de seguridad

## according to OSHA HCS, NOM 018-STPS-2015, HPR Schedule 1

fecha de impresión 31.10.2022


Número de versión 6

Revisión: 26.10.2022

### Identificador del producto: Liquid Caustic Soda 20-25%

P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional. ( se continua en página 1 )

· **Clasificación NFPA (escala 0 - 4):**



· **Información adicional:**

Si no comprende las precauciones de peligro o de seguridad descritas en esta hoja de datos, póngase en contacto con su supervisor o administrador de seguridad antes de manejar este producto.

### \* 3 Composición/información sobre los componentes

· **Caracterización química: Mezclas**

núm.-CAS	Denominación	%	Indic. frases-R
1310-73-2	hidróxido de sodio		20-25%
	⚠ Corr. cut. 1A, H314; ⚠ Tox. ag. 4, H302		

### \* 4 Primeros auxilios

· **Instrucciones generales:**

El personal de rescate debe llevar equipo de protección apropiado durante la evacuación de las víctimas de las áreas contaminadas.

· **En caso de inhalación del producto:**

Llevar a la víctima al aire libre.  
Administrar oxígeno si resulta difícil la respiración.  
Administrar respiración artificial si ha dejado de respirar.  
El inicio de los síntomas puede retardarse hasta 48 horas.  
Buscar asistencia médica inmediata.

· **En caso de contacto con la piel:**

Retirar la ropa y zapatos contaminados. Lavar la zona afectada con jabón y agua.  
Tener cuidado de que no se propague la contaminación al lavar.  
Puede producirse un daño retardado en la piel si no se elimina completamente el producto.  
Buscar asistencia médica inmediata.

· **En caso de con los ojos:**

En caso de contacto accidental, lavar los ojos inmediatamente con agua.  
Mantener las pestañas abiertas para asegurar un lavado adecuado.  
Quitar los lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  
Buscar asistencia médica inmediata.

· **En caso de ingestión:**

Enjuagarse la boca.  
Administrar 1-2 vasos de agua para diluir el material ingerido.  
No provocar el vómito.  
No dar nada para ingerir a una persona inconsciente.  
Buscar asistencia médica inmediata.

( se continua en página 3 )

# Ficha de datos de seguridad

## according to OSHA HCS, NOM 018-STPS-2015, HPR Schedule 1

fecha de impresión 31.10.2022

Número de versión 6

Revisión: 26.10.2022

**Identificador del producto: Liquid Caustic Soda 20-25%**

( se continua en página 2 )

- **Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos** No existen más datos relevantes disponibles.

### \* 5 Medidas de lucha contra incendios

- **Medios de extinción apropiados:**  
CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada.
- **Peligros especiales de la extinción de incendios:**  
No se prevén peligros especiales de extinción de incendios.
- **Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:**
- **Equipo especial de protección:**  
En caso de incendio, llevar un respirador autónomo (SCBA) homologado por NIOSH (EE.UU.) o CEN (UE) y prendas protectoras completas.
- **Información adicional:** Evacuar a todo el personal no esencial del área de peligro.

### \* 6 Medidas en caso de vertido accidental

- **Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:**  
En caso de vertido o de otra liberación accidental de este material, contactar inmediatamente con el supervisor, administrador de seguridad o equipo de respuesta a emergencias.  
Limitar el acceso para alejar al personal no autorizado o sin protección.  
Permanecer contra el viento respecto al material vertido.  
Llevar equipo de protección personal apropiado durante todas las actividades de limpieza. Ver la Sección 8 para más información.  
Evitar la inhalación y el contacto directo.  
Todo el personal de limpieza debe estar adecuadamente formado.
- **Precauciones relativas al medio ambiente:**  
Mantener el material vertido fuera de los sistemas de desagüe/ drenaje y cursos de agua.
- **Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas:**  
Asegurar la fuente de la fuga si las condiciones son seguras.  
Utilizar un neutralizador.  
Recoger usando un material absorbente apropiado, como arcilla o arena.  
Colocar el residuo en un contenedor apropiado para la eliminación.  
Recoger el material vertido mecánicamente.
- **Referencia a otras secciones**  
Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.  
Ver la Sección 8 para obtener información sobre el equipo de protección personal.  
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

### \* 7 Manipulación y almacenamiento

- **Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro**  
Al diluir, añade primero agua y luego agite al añadir el producto.  
No mezclar con agua sin diluir y agitar para prevenir una reacción potencialmente violenta.  
Evitar la inhalación y el contacto directo.  
Llevar equipo de protección personal apropiado.  
No mezclar con ácidos, amoníaco, alcohol, éteres o hidrocarburos.

( se continua en página 4 )

# Ficha de datos de seguridad

## according to OSHA HCS, NOM 018-STPS-2015, HPR Schedule 1

fecha de impresión 31.10.2022

Número de versión 6

Revisión: 26.10.2022

---

**Identificador del producto: Liquid Caustic Soda 20-25%**


---

( se continua en página 3 )

- **Protección contra incendios y explosiones:** El contacto con el metales puede formar gas de hidrógeno.
  - **Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:**  
Almacenar en contenedores cerrados, adecuadamente etiquetados.  
Proteger los contenedores del calor, los daños físicos, las fuentes de ignición y los materiales incompatibles.  
Debe tenerse a mano equipo para casos de incendios y vertidos.  
Absorbe dióxido de carbono. Mantener el contenedor cerrado.  
No hay un límite específico en la fecha de caducidad si el material se almacena en un contenedor cerrado.
  - **Información adicional:**  
Si no comprende las precauciones de peligro o de seguridad descritas en esta hoja de datos, póngase en contacto con su supervisor o administrador de seguridad antes de manejar este producto.
- 

### \* 8 Controles de exposición/protección individual

- **Límites de exposición ocupacional:**  
**1310-73-2 hidróxido de sodio**  
EL (CA) Ceiling limit value: 2 mg/m<sup>3</sup>  
EV (CA) Ceiling limit value: 2 mg/m<sup>3</sup>  
VLE (MX) Ceiling limit value: 2 mg/m<sup>3</sup>  
PEL (US) Valor de larga duración: 2 mg/m<sup>3</sup>  
REL (US) Ceiling limit value: 2 mg/m<sup>3</sup>  
TLV (US) Ceiling limit value: 2 mg/m<sup>3</sup>
- **Controles de la exposición:**  
Asegurar que haya disponibles instalaciones de lavado de ojos y ducha de emergencia.
- **Equipo de protección individual:**
- **Medidas generales de protección e higiene:**  
Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.  
Seguir todas las precauciones de seguridad, señales y advertencias colocadas.  
No respirar los gases /vapores /aerosoles.  
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- **Protección respiratoria:**  
Es necesaria una evaluación de riesgos de higiene industrial para determinar la protección respiratoria apropiada.  
Puede ser apropiado un respirador purificador del aire en condiciones de exposición limitada.  
Comprobar el ajuste/ sellado del respirador al colocárselo.  
La protección proporcionada por los respiradores purificadores del aire es limitada.  
Usar un aparato de respiración autónomo si existe potencial de liberación incontrolada, no se conocen los niveles de exposición o, en otras circunstancias, cuando los respiradores purificadores de aire no puedan proporcionar protección adecuada.
- **Protección de las manos:**



Guantes resistentes a los productos químicos.

Deben usarse guantes de trabajo sobre los guantes resistentes a los productos químicos.  
Usar un segundo par de guantes resistentes a los productos químicos para aumentar la protección.  
Encintar los guantes al mono o traje, si se usa.

( se continua en página 5 )

# Ficha de datos de seguridad

## according to OSHA HCS, NOM 018-STPS-2015, HPR Schedule 1

fecha de impresión 31.10.2022

Número de versión 6

Revisión: 26.10.2022

### Identificador del producto: Liquid Caustic Soda 20-25%

( se continua en página 4 )

Tener precaución al quitarse los guantes, para evitar la exposición a los productos químicos peligrosos.

· **Protección de ojos y la cara:**



Gafas de seguridad con protecciones laterales.

Gafas contra salpicaduras/ monogafas recomendadas durante las tareas con un alto potencial de exposición.

· **Protección de la piel y el cuerpo:**

Se recomienda usar bata de laboratorio para operaciones a pequeña escala.

Las tareas con una alta probabilidad para salpicaduras o contacto con la piel pueden requerir:

Mono o delantal resistente a los productos químicos.

Botas de alta resistencia a los productos químicos.

· **Información adicional:**

Si se esperan exposiciones inusuales, se recomienda realizar una revisión de higiene industrial de las prácticas de trabajo, controles de ingeniería y equipo de protección personal.

## \* 9 Propiedades físicas/ químicas

· **Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

· **Apariencia:**

**Forma:** Líquido

**Color:** Incoloro

· **Olor:** Inodoro

· **Umbral del olor:** No determinado.

· **valor pH a 20 °C (68 °F):** >12

· **Punto de fusión / punto de congelación:** No determinado.

· **Punto inicial e intervalo de ebullición** 120 °C (248 °F)

· **Punto de inflamación:** No aplicable.

· **Inflamabilidad (sólido o gas):** No aplicable.

· **Temperatura de ignición:** No determinado.

· **Temperatura de descomposición:** No determinado.

· **Temperatura de auto-inflamación:** No determinado.

· **Propiedades explosivas:** El producto no es explosivo.

· **Límites de explosión:**

**Límite inferior de explosividad (LEL):** No determinado.

**Límite superior de explosividad (UEL):** No determinado.

· **Densidad de vapor a 20 °C (68 °F):** 23 hPa (17.3 mm Hg)

· **Densidad a 20 °C (68 °F):** 1.22-1.27 g/cm<sup>3</sup> (10.18-10.6 lbs/gal)

· **Densidad de vapor:** No determinado.

( se continua en página 6 )

# Ficha de datos de seguridad

## according to OSHA HCS, NOM 018-STPS-2015, HPR Schedule 1

fecha de impresión 31.10.2022

Número de versión 6

Revisión: 26.10.2022

---

**Identificador del producto: Liquid Caustic Soda 20-25%**


---

( se continua en página 5 )

- **Velocidad de evaporación** No determinado.
  - **Solubilidad:**
    - **Solubilidad en agua:** Soluble.
  - **Coefficiente de partición: n-octanol/ agua:** No determinado.
  - **Viscosidad:** No determinado.
  - **Disolventes orgánicos:** 0.0 %
  - **Agua:** 75.0 %
  - **Otros datos** No existen más datos relevantes disponibles.
- 

### \* 10 Estabilidad y reactividad

- **Reactividad** No existen más datos relevantes disponibles.
  - **Estabilidad química:** Estable si se utiliza de acuerdo con las especificaciones indicadas a continuación.
  - **Condiciones que deben evitarse:**  
Mantener alejado del calor, las chispas y las llamas abiertas.  
Mantener alejado de los materiales incompatibles.
  - **Posibilidad de reacciones peligrosas/ materiales incompatibles:**  
Mantener alejado de los oxidantes fuertes.  
No mezclar con compuestos halogenados.  
No mezclar con ácidos, amoníaco, alcohol, éteres o hidrocarburos.
  - **Materiales incompatibles:** No existen más datos relevantes disponibles.
  - **Productos de descomposición peligrosos:** No hay datos disponibles.
- 

### \* 11 Información toxicológica

- **Toxicidad aguda:**
  - **Valores LD/LC50 relevantes:**  
**1310-73-2 hidróxido de sodio**  
Oral LD50 2,000 mg/kg (rat)
  - **Irritación respiratoria:** Corrosivo para las vías respiratorias.
  - **Sensibilización respiratoria o cutánea** No hay datos disponibles.
  - **Información relativa a otros peligros**
  - **Propiedades de alteración endocrina**  
ninguno de los componentes está incluido en una lista
- 

### \* 12 Información ecológica

- **Toxicidad acuática:** No hay datos disponibles.
- **Persistencia y degradabilidad:** No hay datos disponibles.

( se continua en página 7 )

# Ficha de datos de seguridad

according to OSHA HCS, NOM 018-STPS-2015, HPR Schedule 1

fecha de impresión 31.10.2022

Número de versión 6

Revisión: 26.10.2022

**Identificador del producto: Liquid Caustic Soda 20-25%**

( se continua en página 6 )

- **Potencial de bioacumulación:** No hay datos disponibles.
- **Movilidad en el suelo** No hay datos disponibles.
- **Propiedades de alteración endocrina**  
El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.

**\*13 Consideraciones relativas a la eliminación**

- **Instrucciones para eliminación:**  
Mantener el material vertido fuera de los sistemas de desagüe/ drenaje y cursos de agua.  
Maximizar la recuperación del producto para su reutilización o reciclaje.  
Los materiales residuales pueden ser peligrosos debido al pH/ corrosividad.  
Eliminar los residuos de acuerdo con las leyes y los reglamentos aplicables.
- **Información adicional:**  
Es responsabilidad del usuario del producto determinar en el momento de la eliminación si un material que contenga este producto o derivado del mismo debe clasificarse como residuo peligroso.

**\*14 Información relativa al transporte**

- **Número ONU**
- **DOT, ADR, IMDG, IATA** UN1824

---

- **Designación oficial de transporte**
- **DOT** Sodium hydroxide solution
- **ADR** 1824 HIDRÓXIDO SÓDICO EN SOLUCIÓN
- **IMDG, IATA** SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

· **Clase(s) relativas al transporte**

· **DOT**



- **Clase:** 8 Materias corrosivas
- **Etiqueta:** 8
- **ADR, IMDG, IATA**



- **Clase:** 8 Materias corrosivas
- **Etiqueta** 8

( se continua en página 8 )

# Ficha de datos de seguridad

according to OSHA HCS, NOM 018-STPS-2015, HPR Schedule 1

fecha de impresión 31.10.2022

Número de versión 6

Revisión: 26.10.2022

**Identificador del producto: Liquid Caustic Soda 20-25%**

( se continua en página 7 )

<b>· Grupo de embalaje / envasado</b>	
<b>· DOT, ADR, IMDG, IATA</b>	II
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>	
<b>· Riesgos ambientales</b>	No aplicable.
<b>· Contaminante marino:</b>	No
<b>· Precauciones especiales para el usuario</b>	Atención: Materias corrosivas
<b>· Número de identificación de peligro (Número Kemler):</b>	80
<b>· Número EMS:</b>	F-A,S-B
<b>· Segregation groups</b>	(SGG18) Alkalis
<b>· Stowage Category</b>	A
<b>· Segregation Code</b>	SG35 Stow "separated from" SGG1-acids
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>	
<b>· Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código IBC</b>	No aplicable.
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>	
<b>· Información adicional:</b>	Los remitentes deben consultar las normas de transporte para las instrucciones de embalaje, limitaciones cuantitativas y otra información regulatoria aplicables al modo deseado de transporte.
<b>· DOT</b>	
<b>· Quantity limitations</b>	On passenger aircraft/rail: 1 L On cargo aircraft only: 30 L
<b>· Observaciones:</b>	Este producto contiene una sustancia de cantidad notificable (RQ), según la norma EPA de los EE.UU. Si se liberan cantidades que superan la cantidad notificable, es necesario comunicarlo al Centro de Respuesta Nacional +1 (800) 424-8802. Ver la Sección 15 para más información.
	Los remitentes deben consultar las normas de transporte para las instrucciones de embalaje, limitaciones cuantitativas y otra información regulatoria aplicables al modo deseado de transporte.
<b>· ADR</b>	
<b>· Cantidades limitadas (LQ)</b>	1L
<b>· Cantidades exceptuadas (EQ)</b>	Código: E2 Cantidad neta máxima por envase interior: 30 ml Cantidad neta máxima por embalaje exterior: 500 ml
<b>· Categoría de transporte</b>	2
<b>· Código de restricción del túnel</b>	E
<b>· IMDG</b>	
<b>· Limited quantities (LQ)</b>	1L
<b>· Excepted quantities (EQ)</b>	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

( se continua en página 9 )



# Ficha de datos de seguridad

## according to OSHA HCS, NOM 018-STPS-2015, HPR Schedule 1

fecha de impresión 31.10.2022

Número de versión 6

Revisión: 26.10.2022

---

**Identificador del producto: Liquid Caustic Soda 20-25%**


---

( se continua en página 8 )

---

 · **"Reglamentación Modelo" de la UNECE:** UN 1824 HIDRÓXIDO SÓDICO EN SOLUCIÓN, 8, II
 

---

### \*15 Información reglamentaria

- **Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para las sustancias químicas peligrosas o mezclas de que se trate**
- **Ley de Enmiendas y Reautorización de Superfondos (SARA) 355 (Sustancias extremadamente peligrosas):**  
ninguno de los componentes está incluido en una lista
- **Ley de Enmiendas y Reautorización de Superfondos EE.UU. (SARA) 313 (Listado de sustancias químicas tóxicas específicas):**  
ninguno de los componentes está incluido en una lista
- **Cantidad informable de la Agencia de Protección Medioambiental de los EE.UU.:**  
1310-73-2 hidróxido de sodio: 1,000 lbs.
- **Ley de Control de Sustancias Tóxicas de los EE.UU.: (TSCA):**  
Todos los componentes tienen el valor ACTIVE.
- **Proposición 65 de California:**
- **Cancerígenos según la Proposición 65 de California:**  
Los materiales utilizados en el proceso de fabricación pueden dar lugar a la contaminación con trazas (<0.0001%) de diversos metales enlistado bajo la Propuesta 65. Póngase en contacto con Formosa Plastics Corporation, U.S.A. para obtener más información.  
ninguno de los componentes está incluido en una lista
- **Canadian Substance Listings:**
- **Canadian Domestic Substances List (DSL):**  
todos los componentes están incluidos en una lista
- **Canadian Ingredient Disclosure List (limit 0.1%)**  
ninguno de los componentes está incluido en una lista
- **Canadian Ingredient Disclosure List (limit 1%):**  
1310-73-2 hidróxido de sodio
- **Elementos de las etiquetas del SAM**  
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS).
- **Pictogramas de peligro:**



GHS05

- **Palabra de advertencia:** Peligro
- **Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:**  
hidróxido de sodio

( se continua en página 10 )

# Ficha de datos de seguridad

## according to OSHA HCS, NOM 018-STPS-2015, HPR Schedule 1

fecha de impresión 31.10.2022

Número de versión 6

Revisión: 26.10.2022

### Identificador del producto: Liquid Caustic Soda 20-25%

( se continua en página 9 )

· **Indicaciones de peligro:**

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

· **Consejos de prudencia:**

P260 No respirar la niebla.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ ducharse.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P309+P311 EN CASO DE exposición o si se encuentra mal: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional.

· **Evaluación de la seguridad química:** Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

### \*16 Otra información

Esta información se proporciona sin garantía, ni expresa ni implícita, excepto en que es exacta según los mejores conocimientos de Formosa Plastics Corporation, EE.UU. en el momento de redactarse. Formosa Plastics Corporation, EE.UU. no asume ninguna responsabilidad de ningún tipo sobre la integridad de la información contenida aquí. La determinación final de la idoneidad de cualquier material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben utilizarse con precaución. A pesar de que aquí se describen determinados peligros, Formosa Plastics Corporation, EE.UU. y sus filiales no pueden garantizar que son los únicos que existen. Formosa Plastics Corporation, EE.UU. no asume ninguna responsabilidad jurídica por la pérdida, los daños o gastos derivados de, o relacionados con, la manipulación, el almacenamiento, uso o eliminación de este producto.

· **Departamento emisor de la hoja de datos de seguridad:** Corporate Environment, Health & Safety

· **Abreviaturas y acrónimos:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

NFPA: National Fire Protection Association (USA)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

TLV: Threshold Limit Value

PEL: Permissible Exposure Limit

REL: Recommended Exposure Limit

Tox. ag. 4: Toxicidad aguda – Categoría 4

Corr. cut. 1A: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 1A

Les. oc. 1: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 1

· **Fuentes y referencias:** \* - Indica que los datos han sido actualizados desde la versión anterior.