



Formosa Plastics Corporation, U.S.A.

Ficha de informações de segurança do produto químico

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome do produto:	Formolon® Composto de PVC (AW02, AWS--)
Sinônimos:	PVC, composto de cloreto de polivinila em suspensão, polímero de cloroetileno
Fabricante:	Formosa Plastics Corp., Texas 201 Formosa Drive Point Comfort, TX 77978, U.S.A.
Telefone:	+1 (361) 987-7000
Fax:	+1 (361) 987-2363
E-Mail:	MSDS@fpcusa.com
Contato para emergências:	CHEMTREC (24 hs) no +1 (800) 424-9300 (Estados Unidos, Canadá, Porto Rico, Ilhas Virgens) ou +1 (202) 483-7616 (outros países)
Código do produto:	AW02, AWS--
Usos do produto:	Resina composta de PVC rígido para aplicações de extrusão
Descrição física:	Pó branco. A cor pode variar, ocasionalmente, de acordo com a especificação do produto.
Fórmula:	$(C_2H_3Cl)_n$ mais aditivos funcionais

2. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

Visão geral de emergências:

AVISO!

- Causa irritação grave nos olhos.
- Causa irritação da pele.
- Pode causar reação alérgica na pele.
- Pode causar irritação respiratória.
- Pode causar danos aos órgãos mediante exposição prolongada ou repetida
- Suspeito de causar defeitos genéticos.
- O pó pode formar uma atmosfera explosiva quando disperso no ar.



3. INGREDIENTES DO PRODUTO

Componentes	Porcentagem (%)
Resinas de PVC	75 – 99
Número CAS:	9002-86-2
Classificação SGH:	Não classificado como perigoso conforme critérios do SGH.



Carbonato de cálcio		< 20
Número CAS	1317-65-3	
Classificação SGH	Lacrimejamento dos olhos. 1, Irritação na pele. 2, STOT-SE 3; H318, H315, H335	
Modificador de impacto de polímero acrílico		< 10
Número CAS:	Mistura	
Classificação SGH:	Irritação nos olhos. 2B, Irritação na pele. 2, STOT-SE 3; H320, H315, H335	
Ajuda ao processamento de polímero acrílico		< 5
Número CAS	Mistura	
Classificação SGH:	Irritação nos olhos. 2B, Irritação na pele. 2, STOT-SE 3; H320, H315, H335	
Estabilizadores de calor		1 - 5
Número CAS:	Mistura	
Classificação SGH:	Irritação nos olhos. 2B, Irritação na pele. 2, STOT-SE 3, Sensibilidade cutânea. 1, STOT-RE2, Mut 2; H320, H315, H335, H317, H373, H341	

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Contato com os olhos:	Em caso de contato acidental, enxague os olhos com água imediatamente. Mantenha as pálpebras abertas para garantir um enxague adequado. Procure assistência médica.
Contato com a pele:	Lave a área afetada com água e sabão. Procure assistência médica se a irritação ou qualquer outro sintoma se agravar.
Inalação:	Leve a pessoa para ambiente com ar livre. Procure assistência médica.
Ingestão:	Se ingerido, tome água para diluir o material engolido. Nunca dê nada oralmente a uma pessoa inconsciente. Procure assistência médica.
Outras instruções:	O pessoal de resgate deve vestir equipamento de proteção adequado ao remover vítimas de áreas contaminadas. Tratar com terapias sintomáticas e de apoio.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Ponto de fulgor:	Não se aplica
Valor Kst:	21 bar.m/s*
Taxa máx. de aumento da pressão:	79 bar.m/s
Energia mín. para combustão:	> 500 mJ (nuvem de pó)*
Temperatura mín. de combustão:	1000 °F (540 °C) (nuvem de poeira)*
Concentração explosiva mín.:	200 g/m ³ (nuvem de poeira)*





Classificação da combustibilidade do pó:	St 1: Fraco*
* - Os dados de combustibilidade representam um valor aproximado com base em testes internos. Os valores reais podem variar dependendo da composição/grau do produto.	
Meios de extinção:	Químico seco, espuma, água ou dióxido de carbono.
Procedimento especial de combate a incêndio:	Em caso de incêndio, use um aparelho de respiração autônomo com pressão positiva aprovado segundo a norma NIOSH (EUA) ou CEN (UE) e vestimenta protetora completa. Evacue todo o pessoal não essencial da área de perigo.
Perigos incomuns de fogo e explosão:	O pó pode formar uma atmosfera explosiva quando disperso no ar.
Produtos perigosos da combustão	Quando forçados a queimar, os principais produtos gasosos da combustão de resina de PVC são monóxido de carbono, dióxido de carbono e cloreto de hidrogênio.

6. MEDIDAS DE LIBERAÇÃO ACIDENTAL

Precauções pessoais:	Restrinja o acesso, mantendo afastado o pessoal não autorizado ou sem proteção. Use o equipamento de proteção pessoal apropriado durante todas as atividades de limpeza. Evite a inalação e o contato direto.
Precauções ambientais:	Mantenha o material derramado longe do calor, faíscas e chamas. Garanta a ventilação adequada.
Métodos de limpeza:	Recolha o material derramado utilizando um método que minimize a geração de poeira (por exemplo, métodos molhados, aspiração com filtro HEPA). Coloque os resíduos em um recipiente adequado para descarte. Tenha cuidado durante a limpeza para evitar exposição ao produto e lesões causadas por recipientes quebrados.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio:	Utilize com ventilação adequada. Evite a geração de poeira. Evite o contato com a pele e com os olhos. O acúmulo de pó deverá ser removido das áreas de sedimentação. Tome medidas de precaução contra descarga estática. Aterramento de equipamentos e de recipientes de transferência é recomendado.
Armazenamento:	Armazene em local ou silo fresco, seco e bem ventilado ou longe de fontes de chamas, calor e faíscas. Ventile as áreas de armazenagem fechadas antes de entrar. Mantenha equipamentos de emergência contra incêndios e vazamentos prontamente disponíveis.

8. CONTROLES DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO PESSOAL

Proteção dos olhos:	Use óculos de segurança com proteção lateral, óculos ou viseira de proteção contra poeira.
Proteção da pele:	Minimize o contato com o produto. Use luvas e/ou roupas de mangas compridas apropriadas.



Proteção respiratória:	Uma avaliação de risco de higiene industrial é necessária para determinar a proteção respiratória apropriada. Uma máscara respiratória com cartucho purificante que cubra parte do rosto e cumpra as normas NIOSH (EUA) ou CEN (UE) pode ser apropriada em condições de exposição limitada.
Controles de engenharia:	Use a ventilação local durante as operações de produção de pó.
Procedimentos obrigatórios de trabalho/higiene:	Lave as mãos completamente após o manuseio. Não coma, beba nem fume na área de trabalho. Roupas e sapatos empoeirados devem ser cuidadosamente limpos antes de sua reutilização. Se forem previstas exposições incomuns, recomenda-se uma revisão das práticas de trabalho, controles de engenharia e equipamento de proteção pessoal.

Orientações de exposição:		Porcentagem (%)
Resinas de PVC		75 – 99,9
OSHA PEL-TWA:	15 mg/m ³ (pó total), 5 mg/m ³ (pó respirável)	
ACGIH TLV-TWA:	1 mg/m ³ (pó respirável)	
Carbonato de cálcio	(Partículas sem outra especificação)	< 20
OSHA PEL-TWA	15 mg/m ³ (pó total), 5 mg/m ³ (pó respirável)	
ACGIH TLV-TWA:	10 mg/m ³ (pó total), 3 mg/m ³ (pó respirável)	
Polímeros acrílicos	(Partículas sem outra especificação)	< 15
OSHA PEL-TWA	15 mg/m ³ (pó total), 5 mg/m ³ (pó respirável)	
ACGIH TLV-TWA:	10 mg/m ³ (pó total), 3 mg/m ³ (pó respirável)	

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Forma física:	Em pó
Cor:	Branca. A cor pode variar, ocasionalmente, de acordo com a especificação do produto.
Odor:	Inodoro
Peso molecular:	Variando de 60.000 - 150.000
Ponto de ebulição:	Não determinado
Ponto de derretimento:	Não determinado
Solubilidade em água:	Insolúvel
Densidade a granel:	1,3 - 1,4
Densidade do vapor:	Indeterminada (<i>a_r</i> = 1)
Taxa de evaporação:	Nenhuma (<i>acetato de butilo</i> = 1)
Pressão do vapor:	Não determinada
% Volátil:	Insignificante
pH:	Não determinado

Os dados listados acima são valores típicos e não devem ser entendidos como uma especificação.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade:	Estável nas condições de armazenamento recomendadas.
----------------------	--



Condições a evitar:	Evite temperaturas elevadas acima de 250 °C (482 °F). Mantenha afastado de agentes oxidantes fortes, ácidos e bases.
Perigos de decomposição:	Não se espera que ocorram.
Perigos de polimerização:	Não se espera que ocorram.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Rotas primárias de exposição:	Inalação; contato com a pele e os olhos.
Efeitos potenciais sobre a saúde:	
Contato com os olhos:	Pode causar irritação grave nos olhos.
Contato com a pele:	Pode causar irritação da pele. Pode causar reação alérgica na pele.
Inalação:	Pode irritar e causar desconforto no nariz e garganta. A exposição prolongada pode causar efeitos adversos sobre os pulmões.
Ingestão:	A ingestão pode causar náuseas, tonturas e dor abdominal.
Efeitos nos órgãos alvos:	Esse produto contém um ingrediente que mostrou causar efeitos adversos no sangue, rins e fígado.
Efeitos no desenvolvimento:	Não há dados disponíveis.
Mutagenicidade:	Esse produto contém um ingrediente suspeito de causar defeitos genéticos.
Carcinogenicidade:	Este produto contém traços de cloreto de vinila. O cloreto de vinila é um agente suspeito de câncer.
Quadros clínicos agravados pela superexposição:	A exposição pode agravar doenças dos olhos, pele, trato gastrointestinal, no sistema respiratório, sangue, rins e fígado.

Dados Toxicológicos:

Resinas de PVC

TDL_o Oral (Rato): 20 g/kg

Carbonato de cálcio

LD50 oral (Rato): 6450 mg/kg

Teste Draize 24 horas (Coelho): Irritação severa nos olhos, irritação moderada na pele

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade:	Não há dados disponíveis sobre os efeitos adversos deste produto sobre o ambiente.
-----------------------	--

13. CONSIDERAÇÕES DE DESCARTE

Método de descarte:	Este produto deve ser descartado segundo os regulamentos ambientais federais, estaduais e locais.
----------------------------	---



Reciclagem/recuperação: A reciclagem ou recuperação de resinas de PVC devem ser incentivadas sempre que possível.

14. INFORMAÇÕES DE TRANSPORTE

Esse produto não é regulamentado como material perigoso/ bem perigoso para todas as formas de transporte.

15. INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS

Informações de classificação e rotulagem SGH da ONU:

Classificação: Irritação ocular 2A
Irritação da pele 2
Sensibilizador de pele 1
Mutagênico 2
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única 3.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida 2.



Palavra de alerta: AVISO

Códigos H:
H319: Causa irritação grave nos olhos.
H315: Causa irritação da pele.
H317: Pode causar reação alérgica na pele.
H335: Pode causar irritação respiratória.
H341: Suspeito de causar defeitos genéticos.
H373: Pode causar danos aos órgãos mediante exposição prolongada ou repetida.

Códigos P:
P307+313: Em caso de exposição, procure assistência médica.
P305+351+338: SE EM CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água por vários minutos. Remova as lentes de contato se estiverem sendo usadas e se for fácil fazê-lo. Continue enxaguando.
P281: Use equipamento de proteção individual conforme exigido.
P264: Lave-se minuciosamente após o manuseio.
P243: Tome medidas de precaução contra descarga estática.

Informações NFPA 704:

Classificação de saúde: 1
Classificação de inflamabilidade: 1
Classificação de reatividade: 0
Outros perigos: Não se aplica



Informações regulatórias federais dos EUA:

Lei do Ar Limpo da Agência de Proteção Ambiental (EPA): Não consta
Lei da Água Limpa da Agência de Proteção Ambiental (EPA): Não consta
TSCA: Os ingredientes deste produto são listados no inventário TSCA (40 CFR 710).
RCRA: Este produto não atende aos critérios da EPA para a corrosividade, inflamabilidade ou reatividade. A característica de toxicidade não foi avaliada pelo Procedimento de



Limite relatável CERCLA:	Lixiviação para Determinação da Característica de Toxicidade (TCLP). Não consta
Título III SARA § 302*:	Nenhum
Título III SARA § 311/312**:	Riscos à saúde aguda, perigo à saúde crônica
Título III SARA § 313***:	Não consta
Rotulagem dos recipientes:	Recipientes de resina de PVC devem ser rotulados com a seguinte declaração, conforme exigido pelo código 29 CFR 1910.1017: POLICLORETO DE VINILA - CONTÉM CLORETO DE VINILA O CLORETO DE VINILA É UM AGENTE SUSPEITO DE CÂNCER

Informações regulatórias estaduais dos EUA:

Nível de triagem em efeito no Texas:	Curto prazo 50 ug/m ³ ; longo prazo 5 ug/m ³ (PVC)
Califórnia:	Proposição 65: Aviso - este produto contém uma substância química conhecida pelo Estado da Califórnia por causar câncer. (Cloreto de vinila)
Nova Jérsei:	Lei NJ Worker & Community RTK (NJSA 34:5A1 et seq.) (Cloreto de vinila)
Pensilvânia:	Lei PA Worker & Community RTK (Lei PA 1984-1159) (Cloreto de vinila)

Diretiva sobre preparados/substâncias perigosas da União Europeia: Informações:

Frases de risco:	R36/37/38: Causa irritação nos olhos, no sistema respiratório e na pele R43: Risco de sensibilização por contato dérmico R68: Possível risco de efeitos irreversíveis se engolido.
------------------	--



Pictograma de perigo: Xn: Prejudicial

Frases de segurança:	S24/25: Evite inalar, contato com a pele e olhos. S36/37: Use roupas e luvas protetoras adequadas. S33: Tome medidas de precaução contra descarga estática.
----------------------	---

Informações regulatórias do Canadá:

Categoria WHMIS:	Classe D, divisão 2, subdivisão B
Lista de revelação de ingredientes:	Não consta
Lista de substâncias domésticas (DSL):	Consta



Outras informações regulatórias:

China: Consta no inventário de substâncias químicas existentes na China (IECSC)

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Conformidade na União Europeia: Esta FISPQ cumpre as normas 1907/2006/EC (REACH). Este produto foi classificado de acordo com as normas 67/548/EEC, 1999/45/EC, 1272/2008 (CLP) e suas emendas.

Preparado por: Formosa Plastics Corporation, U.S.A.
Departamento de ambiente, segurança e comunicações empresariais

Histórico de revisões: A versão de 16 de fevereiro de 2011 desta FISPQ contém revisões das seguintes



seções:

- Seção 1 - Identificação do produto
- Seção 2 - Identificação de perigos
- Seção 3 - Ingredientes do produto
- Seção 8 - Controles de exposição e proteção individual
- Seção 11- Informações toxicológicas
- Seção 12- Informações ecológicas
- Seção 15 - Informações regulatórias

Isonção de responsabilidade e nota de direitos autorais

Estas informações são fornecidas sem garantias, expressas ou implícitas, exceto de que eram precisas segundo o melhor conhecimento da Formosa Plastics Corporation, U.S.A., no momento em que foram preparadas. Nem a Formosa Plastics Corporation, U.S.A., nem nenhuma das suas subsidiárias assumem qualquer responsabilidade pela precisão e a completude das informações aqui contidas. A determinação final da adequação de qualquer material é de responsabilidade exclusiva do usuário. Todos os materiais podem apresentar perigos desconhecidos e devem ser tratados com cautela. Embora certos perigos sejam descritos aqui, a Formosa Plastics Corporation, U.S.A., e suas subsidiárias não podem garantir que estes sejam os únicos perigos existentes. A Formosa Plastics Corporation, U.S.A., não assume nenhuma responsabilidade legal por perdas, danos ou despesas decorrentes de ou relacionadas de qualquer maneira com o manuseio, o armazenamento, a utilização e o descarte deste produto.

Copyright © Formosa Plastics Corporation, U.S.A.. Todos os direitos reservados.